

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2026

THƯ MỜI CHÀO GIÁ
Cung cấp Seal Ultraseal II cho Kho xăng dầu Cần Thơ

Kính gửi :

Hiện nay, Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP. Hồ Chí Minh (Saigon Petro., Ltd.) có nhu cầu mua Seal Ultraseal II cho kho xăng dầu Cần Thơ, Saigon Petro kính mời Quý Công ty tham dự chào giá với nội dung như sau:

1. Nội dung mời chào giá:

STT	Hàng hóa	ĐVT	Khối lượng
1	Cung cấp Seal Ultraseal II của Hãng Ultraflote (Mỹ) dùng lắp cho 4 bồn thép đã có nắp nổi, đường kính mỗi bồn 8,6m	Mét	120

2. Hàng hóa: seal đúng chủng loại, theo Spec đính kèm, phải có chứng từ xuất xứ đầy đủ CO; CQ

3. Giá chào và các phương thức thanh toán:

- Giá chào: Bao gồm thuế GTGT và chưa có thuế GTGT (Nhà thầu không nói gì về thuế GTGT thì được hiểu đã bao gồm thuế GTGT). Nhà thầu chào giá bằng tiền Việt Nam Đồng (VND)
- Nhà thầu sẽ được bên mời thầu thanh toán tiền sau khi giao hàng xong trong thời gian 10 ngày ứng với lượng hàng thực giao, kèm theo biên bản giao nhận, Biên bản nghiệm thu và các chứng từ liên quan khác.

4. Tiến độ giao hàng:

- Tối đa 30 ngày, ưu tiên đơn vị có thời gian giao hàng sớm.
- Địa điểm giao hàng: Lô số 15-16 KCN Trà Nóc II, Phường Phước Thới – Tp.Cần Thơ. Chi phí vận chuyển và bốc xếp lên xuống hai đầu: Do nhà thầu (Bên bán) chịu toàn bộ.

5. Thư chào giá để trong bì thư được niêm phong và chuyển đến Saigon Petro trước 10 giờ 00 phút, ngày 26/3/2026.

6. Nơi liên hệ: Phòng QLVT&XDCB thuộc Saigon Petro, 27 Nguyễn Thông, phường Xuân Hòa, TP.HCM. Điện thoại: (028) 39307991. Để được hướng dẫn, vui lòng liên hệ Mr.Thế (số điện thoại: 0903676796).

Saigon Petro cảm ơn Quý Công ty quan tâm chào giá.
Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu XDCB.

Q. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN



Dương Văn Khanh



Ultraflote Corporation

3640 W 12th Street,
Houston, Texas 77008
Phone: 713-461-2100
Fax: 713-461-2213
Email: cover@ultraflote.com

Technology, Quality and Service Since 1972

Internal Floating Covers &
Aluminum Geodesic Domes
Aluminum Geotrust Roofs
Aluminum Flat Panel Covers
Aluminum Insulation Support Decks



ULTRASEAL[®] II SPECIFICATIONS

COMPOSITION:	Ionomer cross-linked co-polymer with special additives for strength, abrasion resistance, and chemical resistance.
DESCRIPTION:	Black, 100% closed cell, resilient tapered Wiper Seal approximately 12.5" (317.5mm) wide by 1" (25.4mm) thick at clamp.
WEIGHT:	Approximately 0.2 Pounds/Lin. Ft. (0.3 kg/m)
DENSITY:	4 Pounds/Cubic Ft. (64 kg/m ³)
COMPRESSIVE STRENGTH:	15.2 PSI (1.069 kg/cm ²) 10% deflection
TENSILE STRENGTH:	105 PSI (7.383 kg/cm ²)
BASHORE RESILIENCE:	46%
FLAME SPREAD:	Approximately 2" (50.8mm) / Min.
TEMPERATURE RESISTANCE:	Low: -180°F (-117.8°C) High Continuous: 120°F (48.9°C) High Intermittent: 155°F (68.3°C)
WEATHER RESISTANCE:	Moisture absorption 0.4% Sensitive to UV radiation degradation and therefore not recommended for installations exposed to direct sunlight.
CHEMICAL RESISTANCE:	Excellent for many chemicals including solvents, pure aromatics such as Benzene, Ethers, and Ketones.